

Fluke 572-2 高温红外测温仪



主要特性

Fluke 572-2 坚固耐用，易于使用，设计符合人机工程学，即使在恶劣的工业、电力和机械环境中也能照常使用。

- 测量温度范围为 -30 °C 至 900 °C (-22 °F 至 1652 °F)
- 60:1 的距离光点比以及双激光瞄准系统，可以快速准确定位目标
- 多语言界面（用户选择）
- 当前温度及最大、最小、温差和平均温度显示
- 与标准的迷你接头 K 型热电偶相兼容，其中包括已带并安装的热电偶
- 可调发射率和预定义发射率表
- 红外温度和热电偶温度在具有背照灯的显示屏中显示
- 最新读数保持（20 秒）
- 高温和低温报警
- 数据存储和查看（可存储 99 组数据）
- 三脚架安装底座
- 12 或 24 小时制时钟
- USB 2.0 计算机接口线
- FlukeView® 表单记录软件
- 2 年保修

产品概述: Fluke 572-2 高温红外测温仪

Fluke 572-2 高温红外测温仪适用于工业高温环境。无论在公共电网、金属精炼与冶炼、玻璃、水泥或石化环境中，新型 572-2 都是您值得信赖的测试工具，让您可随时随地在高温环境和具有高距离光点比的情况下进行所需的准确测量。

通过直观的用户界面和软键菜单，Fluke 572-2 使复杂的测量过程变得简单易行。只需使用一些按钮，便可实现快速导航、调节发射率、开始记录数据以及开关警报。

产品规格: Fluke 572-2 高温红外测温仪

型号



福禄克 572-2

手持式红外测温仪：福禄克 572 红外数字测温仪

高温红外测温仪

包括：

- K 型热电偶珠形探头
- 耐用的硬携带包
- USB 2.0 计算机接口线

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

